

FK6071 유압식해동기

01. 설비의 개요



냉동된 오징어, 생선 및 기타제품들을 용기속에서 저온으로 해동하여 신선도를 유지시키고 2차 작업이 편리하게하는 기능이며, 물로써 채워진 해동기 그 물망에 냉동된 박스제품을 배열하고 에어 블로워를 작동시키면 내부에있는 물이 자동적으로 대류하여 저온으로 골고루 우수해동시키는 설비로, 내부에있는 콘트롤장치에서 유압밸브를 작동시키면 힌지를 기준하여 틸팅되고 자동적으로 생선은 지정된 용기 밖으로 흘러나오는 설비임.

02. 제품의 사양

구분	내용	구분	내용
제품의 치수	2500 * 1500 * 920mm	전기 용량	380V, 60Hz, 3Φ, 5.5KW
제품의 무게	약600KG	설비용량	약 300 ~500 Kg/회
주요구성품	탱크의 몸체, 기포공급장치, 제어장치, 내부자켓		

03. 제품의 구조 및 특징

- 1 몸체는 스테인레스 재질을 사용하였으며 해동기내 생선망 2조, 물공급 PIPE라인3개소, 상수/온수/칠러수를 공급할 수 있는 밸브와 오버플로우 파이프내장과, 배출밸브 2개소, 히터를 내장하고 모든 구조물을 고정하고 지탱하는 튼튼한 구조임.
- 2 버킷은 스테인레스 재질을 사용하였고 물이 빠지기 쉬운 타공망 구조이다.
- 3 탱크몸체에 온도감지센서가 장착되고 콘트롤장치에 연결되어 열공급과 기포공급이 연계되어있는 기능으로 구성되어있다.



어류,육류 가공기계 전문회사
(주) FISH KOREA 지비테크

<http://www.gbtech1.co.kr>
 인천광역시 남동구 청능대로 484번길 8-23
 TEL. 032-425-7200 FAX. 032-425-7201
 E-mail: gb4980@naver.com